



## LED Maschinenleuchte COMPACT ALPHA

Starke Beleuchtung an Maschinen mit geringem Platz.

Die Serie COMPACT ALPHA eignet sich perfekt für die dauerhafte Beleuchtung von Maschineninnenräumen mit geringem Platz. Wahlweise sind Einheiten mit 6 W, 12 W, 18 W und 24 W verfügbar. Das robuste Gehäuse aus eloxiertem Aluminium und einer Abdeckung aus gehärtetem Glas (IK06) garantiert beste Resistenz gegenüber vielen Kühl- und Schmiermitteln. Die Leuchte kann direkt ohne weitere Komponenten über einen M12 Stecker an 24 V DC angeschlossen werden.

Dank der langen Lebensdauer der LED-Technologie von ca. 60.000 Betriebsstunden ist nahezu kein Austausch während der Lebensdauer der Lampe zu erwarten, damit entfallen auch Ersatzbeschaffung oder Reparaturaufwendungen.

- ▶ Energiesparende LED-Beleuchtungstechnik
- ▶ Homogene und flimmerfreie Ausleuchtung
- ▶ Kompakte Bauform ø 40
- ▶ Vier Baulängen 204, 354, 504 und 654 mm verfügbar
- ▶ Wahlweise mit 30°, 90°, 110° Abstrahlwinkel
- ▶ Hohe Schutzart IP 67
- ▶ Resistent gegenüber vielen Kühl- und Schmiermitteln
- ▶ 24 V DC Direktanschluss, integriertes Anschaltgerät
- ▶ M12 Steckeranschluss



**CE IP67**

V2A Befestigungswinkel  
separat erhältlich



	CO.ALPHA.1.50	CO.ALPHA.2.50	CO.ALPHA.3.50	CO.ALPHA.4.50
Betriebsspannung	24 V DC	24 V DC	24 V DC	24 V DC
LED Anzahl	15 LEDs, 6 W	30 LEDs, 12 W	45 LEDs, 18 W	60 LEDs, 24 W
Lebensdauer	60.000 h	60.000 h	60.000 h	60.000 h
Abstrahlwinkel - Lichtstrom	Versionen mit: 30° - 650 lm 90° - 600 lm 110° - 550 lm	Versionen mit: 30° - 1300 lm 90° - 1200 lm 110° - 1100 lm	Versionen mit: 30° - 1950 lm 90° - 1800 lm 110° - 1650 lm	Versionen mit: 30° - 2600 lm 90° - 2400 lm 110° - 2200 lm
Lichtfarbe	5000 K – CRI 80	5000 K – CRI 80	5000 K – CRI 80	5000 K – CRI 80
Bauform	ø 40 x 204 mm	ø 40 x 354 mm	ø 40 x 504 mm	ø 40 x 654 mm
Anschluss	M12 Steckverbinder			
Optional	Kaskadierbare Versionen mit 2 x M12 Stecker (Serienanschluss), durchverdrahtet. Versionen mit Dimmer sind auf Anfrage lieferbar.			